

## Pulverizador suspendido 600 l. Mod. DOROTEO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Bomba:

<b>Tipo</b>	3 Pistones
<b>Modelo</b>	Bertolini C53.3 P
<b>Caudal</b>	53 l/min
<b>RPM trabajo</b>	550 rpm
<b>Presión Máxima</b>	50 Bar / 725 PSI
<b>Potencia requerida</b>	4.9 Kw

#### Mando de presión:

<b>Tipo</b>	Manual
<b>Nº Vías</b>	5 Vías
<b>Presión máxima</b>	60 bar / 870 PSI
<b>Caudal máximo</b>	120 l/min

#### Sistema pulverización:

<b>Tipo</b>	Tipo Libro 10/12 Mtrs.
<b>Boquillas (X20)</b>	Albuz ATR 80-004
<b>Portaboquillas</b>	Antigota alta presión

#### Depósito

<b>Capacidad</b>	600 l.
<b>Material</b>	Polietileno

#### Chasis

<b>Tipo</b>	Acero curvado en frío
<b>Pintura</b>	Al horno

### DESCRIPCIÓN

Equipo de pulverización con barras para ampliar el alcance. Con filtros de latón para un mantenimiento mínimo. Se adaptan a cualquier tipo de explotación siendo la solución ideal para pequeños y medianos agricultores



### Peso y dimensiones

<b>Peso / Kg</b>	195
<b>LxAxH (cm)</b>	124x246x140

