

## Pulverizador suspendido 800 l. Mod. CB LINE 800

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Bomba:

<b>Tipo</b>	3 Pistones
<b>Modelo</b>	Bertolini CK 120
<b>Caudal</b>	115 l/min
<b>RPM trabajo</b>	550 rpm
<b>Presión Máxima</b>	70 Bar / 1015 PSI
<b>Potencia requerida</b>	15.3 Kw

#### Mando de presión:

<b>Tipo</b>	Eléctrico
<b>Nº Vías</b>	5 Vías
<b>Presión máxima</b>	40 bar / 580 PSI
<b>Caudal máximo</b>	150 l/min

#### Sistema pulverización:

<b>Tipo</b>	Hidráulicas 14 Mtrs.
<b>Boquillas (X28)</b>	Albuz ATR 80-004
<b>Portaboquillas</b>	Antigota alta presión

#### Depósito

<b>Capacidad</b>	800 l.
<b>Material</b>	Polietileno

#### Chasis

<b>Tipo</b>	Acero curvado en frío
<b>Pintura</b>	Al horno



### DESCRIPCIÓN

Equipo de pulverización con barras, incorpora depósito lava-manos y lava-circuitos así como agitador para disolver el producto.

El accionamiento hidráulico permite al operador un control total de las barras.

#### Peso y dimensiones

<b>Peso / Kg</b>	688
<b>LxAxH (cm)</b>	163x211x314